

MiniRAE Lite

Tragbares Handgerät zur VOC-Überwachung

Das MiniRAE Lite ist das zuverlässigste tragbare VOC-Überwachungsgerät auf dem Markt. Der breite Messbereich des Photoionisationsdetektors (PID) von 0 bis 5.000 ppm macht es zum idealen Messgerät für verschiedenste Einsatzbereiche von Umweltschutz bis Bauwesen.

WEITERE VORTEILE

- Lampe mit Duty-Cycling™ und Sensor mit Selbstreinigungsfunktion
- Robuste, flexible Flexi-Probe™
- Große, mit 3 Handschuhen übereinander bedienbare Tasten
- Leistungsfähige, integrierte Probenpumpe mit einer Förderhöhe von bis zu 30 m horizontal und vertikal.
- Deutlich hörbarer Alarm mit 95 dB
- Leuchtend roter optischer Blinkalarm
- Li-Ionen-Akku oder Alkalibatterie über Einschub austauschbar
- 3 Jahre Gewährleistung auf die Lampe (10,6 eV)



- Korrekte VOC-Überwachung
- Besonders schnelle Ansprechzeit (3 Sekunden)
- Feuchtigkeitsausgleich
- Wartungs- und bedienerfreundlich
- Drei Jahre Gewährleistung auf die Lampe



FUNKTIONEN UND VORTEILE

- | | | | | |
|--|---|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Bewährte PID-Technologie: Der patentierte Sensor bietet folgende Merkmale: <ul style="list-style-type: none"> – 3 Sekunden Ansprechzeit – Bereich bis 5.000 ppm | <ul style="list-style-type: none"> – Feuchtigkeitsausgleich – Sechsmontatige Datenprotokollierung • Einfache Wartung dank sekundenschnellen Zugangs zu Lampe und Sensor ohne Werkzeuge | <ul style="list-style-type: none"> • Großes Grafikdisplay für einen einfachen Überblick über die Konzentration • Vor Ort austauschbare/r Batterie/Akku – sekundenschnell und ohne Werkzeug | <ul style="list-style-type: none"> • Integrierte Lampe für bessere Sichtbarkeit • mehrsprachiger Support mit 12 verschlüsselten Sprachen | <ul style="list-style-type: none"> • Robustes Gehäuse für den Einsatz unter schwierigen Verhältnissen: <ul style="list-style-type: none"> – IP-65-Konstruktion – Stabile, abnehmbare Schutzhülle aus Gummi |
|--|---|--|--|--|

MiniRAE Lite Daten

SENSORDATEN			
GASDETEKTOR BEZÜGLICH	MESSBEREICH	EMPFINDLICHKEIT	ANSPRECHZEIT
VOCS	0 bis 999,9 ppm	0,1 ppm	< 3 s
VOCS	1000 bis 5.000 ppm	1 ppm	< 3 s
TECHNISCHE DATEN DER ÜBERWACHUNGSEINHEIT			
ABMESSUNGEN	25,5 x 7,6 x 6,4 cm (L x B x H)		
GEWICHT	738 g		
SENSOREN	Photoionisationssensor, standardmäßig mit 10,6 eV-Lampe		
AKKU/BATTERIE	- Adapter für Alkalibatterien - Externer, vor Ort austauschbarer Lithium-Ionen-Akku (sofern angegeben)		
BETRIEBSDAUER	12 Stunden Betriebsdauer mit Adapter für Alkalibatterien (12 Stunden mit Lithium-Ionen-Akku)		
GRAFISCHE ANZEIGE	Vierzeilig, 28 x 43 mm, mit LED-Hintergrundbeleuchtung		
TASTATUR	1 Betriebs- und 2 Programmier Tasten, 1 Taste zum Ein-/Ausschalten der Taschenlampe		
ANZEIGEWERTE	Direktes Ablesen folgender Werte: - VOC-Messungen in ppm/Volumen - Höchst- und Tiefstwerte - Datum und Uhrzeit		
ALARMMELDUNGEN	Summer mit 95 dB (in 30 cm Entfernung) und blinkende rote LED als Hinweis auf das Überschreiten voreingestellter Grenzwerte - Hoch: 3 Signaltöne und Blinksignale pro Sekunde - Niedrig: 2 Signaltöne und Blinksignale pro Sekunde - Alarme werden automatisch zurückgesetzt oder können manuell aktiviert werden - Zusätzlicher Diagnosealarm und Meldungsanzeige bei geringem Ladezustand des Akkus/der Batterie und bei blockierter Pumpe		
EMI/RFI	- Hochgradig unempfindlich gegenüber EMI/RFI - Entspricht EMV-Richtlinie 89/336/EWG		
SCHUTZKLASSE	IP-65		
DATENPROTOKOLLIERUNG	Standardmäßig 6 Monate bei Intervallen von einer Minute		
KALIBRIERUNG	Zweipunktkalibrierung für Rückstellung und Bereich		
PROBENPUMPE	- Intern, integrierte Durchflussrate 400 cm ³ /min - Förderhöhe 30 m horizontal und vertikal		
ALARM BEI GERINGEM DURCHFLUSS	Automatische Abschaltung der Pumpe bei zu geringem Durchfluss		
SICHERHEITZERTIFIZIERUNG	ATEX II 2G EEx ia IIC T4		
BETRIEBSTEMPERATUR	-20 °C bis 50 °C		
LUFTFEUCHTIGKEIT	0 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		
BEFESTIGUNG	Robuste, grüne Gummischutzhülle		
GEWÄHRLEISTUNG	3 Jahre auf Lampe (10,6 eV), 1 Jahr auf Pumpe, Batterie/Akku und Gerät		

Technische Änderungen vorbehalten.

BESTELLOPTIONEN MINIRAE LITE

Lieferumfang der Überwachungseinheit:

- Überwachungseinheit MiniRAE Lite, Modell PGM-7300
- RAE Systems 10.6 eV UV-Lampe
- Flex-I-Sonde
- Externer Filter
- Grüne Gummischutzhülle
- Adapter für Alkalibatterien
- Lampen-Reinigungskit
- Werkzeug-Kit
- Lithium-Ionen(Li-Ion)-Akku (sofern angegeben) mit universellem AC/DC-Ladegerät und internationalem Stecker set
- Reiseladegerät (sofern angegeben)
- Universalwandadapter, sofern angegeben
- Betriebs- und Wartungshandbuch
- Transportbehälter aus weichem Leder

Ergänzungen zum Zubehör-Kit:

- Hartschalen-Transportbehälter mit vorgeschnidtem Schaumstoffein satz
- 5 poröse Metallfilter und O-Ringe
- Rückstell-Kit für organische Dämpfe
- Gasausgangsadapter und -leitungen

Ergänzungen zum optionalen Kalibrierungs-Kit:

- 34 l Kalibrierungsgas, Isobutyl en, 100 ppm
- Kalibrierungs- und Durchflussregler

