Tragbare Gasmesstechnik | Freigabe Mehrgas-Messgeräte

Dräger X-am 8000

- Freimessen einfach und komfortabel: Das Dräger X-am® 8000 misst bis zu sieben toxische sowie brennbare Gase, Dämpfe und Sauerstoff gleichzeitig – im Pumpen- oder Diffusionsbetrieb
- innovatives Signalisierungskonzept und praktische Assistenzfunktionen für umfassende Prozesssicherheit
- Fünf Steckplätze für DrägerSensoren® zur Messung von bis zu sieben Gasen, zwei neue leistungsfähige PID-Sensoren
- Assistenten zum Freimessen, für Lecksuche und benzolspezifische Messungen mit dem PID (Vorröhrchen)
- Grün leuchtendes D-Light signalisiert: getestet und einsatzbereit
- Induktives Aufladen

Um die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten zu gewährleisten, wird das Dräger X-am 8000 aus den verschiedenen vom Kunden gewünschten Baugruppen direkt vor der Auslieferung zusammengesetzt.
Eine komplette Bestellung besteht aus:

1) Grundgerät mit Versorgungseinheit (Lithium-Ionen-Akku), Datenspeicher, Schultertragegurt, Hersteller- und Kalibrierzertifikat
2) Ladegerät (optional).
3) Zu einem funktionsfähigen Gerät gehören bis zu 5 Sensoren und eine optional integrierte Pumpe.

1) Grundgerät Dräger X-am 8000

Benennung	Ausführung
X-am 8000 (Baukasten)	1- 7-Gasmessgerät, Die 5 Steckplätze können mit drei elektrochemischen und mit zwei katalytischen / Infrarot- / PID-Sensoren ausgestattet werden. inkl. Kundenspezifische Einstellung der Geräteparameter Mind. ein Sensor muss ausgewählt werden. Lithium-Ionen Akku Induktive Ladeschale Netzteil Schultergurt Gebrauchsanweisung(de, en,fr, es, pt, it, nl, ru, zh, ja) Event- und Datalogger Herstellerzertifikat Kalibrierzertifikat
	Sonderjustage für Ex Sensor
	Spezielle Konfiguration (Kundenwunsch)
Optional	Interne Pumpe inkl. Pumpenadapter
	Krokodil-Clip
	RFID-Chip
	Bluetooth

2) Stromversorgung

wahlweise

Benennung	Spezifikation
Induktive Versorgungseinheit	zum Laden von einem Gerät
X-am Steckernetzteil (weltweit)	zum Laden von 2 Geräten
X-am Steckernetzteil (weltweit)	zum Laden von bis zu 5 Geräten
Kfz-Anschlussleitung 12/24 V	zum Laden von bis zu 5 Geräten
X-dock Steckernetzteil 100-240 VAC; 1,33 A	für bis zu 5 Geräte Ladeschalen Adapter notwendig
X-dock Steckernetzteil 100-240 VAC; 6,25 A	für bis zu 20 Geräte Ladeschalen Adapter notwendig
X-dock Kfz-Adapter 12 V DC	Ladeschalen Adapter notwendig
Ladeschalen Adapter	Zum Verbinden von Dräger Ladeschalen an Dräger X-dock Netzteile

3) Sensoren (Auswahl)

Benennung
Dual IR Ex/CO2
IR CO2
IR Ex
CatEx 125 PR
CatEx 125 PR Gas
PID LC ppb
PID HC

Zubehör

Benennung	Spezifikation
Gummigehäuseschutz, abnehmbar	
Ledertasche für das Gerät	
Kfz-Halterung	für eine induktive Versorgungseinheit
Transportkoffer (leer)	
Transportkoffer mit PID Zubehör	Enthält: Koffer schwarz (8327661) Teleskopsonde ES 150 (8316533) Röhrchenöffner (6401200) PID Vorröhrchen für Benzolmessung (10) (8103511) PID-VorröhrchenFeuchtigkeit (10) (8103531) DR Kohlevorsatzröhrchen (10) (CH24101) Vorröhrchenhalter für X-am 8000 (6813769) Kalibrieradapter (8325877) Filter-Set X-am 1/2/5000 (8319364)
Display Schutzfolie	Packung á 3 Stk
Krokodil-Clip	
Spreizniete (wenn kein Krokodil-Clip vorhanden)	Packung á 10 Stk
Schultertragegurt (komplett)	
Seitentragegurt (ausziehbar)	
Halter für Aufkleber (am Gurt)	
Aufkleber für Halter am Gurt, silber	Packung á 5 Stk

GFU GmbH THAERSTRASSE 14 14469 POTSDAM T 0331/504909 info@gfu-potsdam.de www.gfu-potsdam.de

Benennung	Spezifikation	
Standfuß zum Aufstellen des Gerätes	z. B. für die Bereichsüberwachung	
Transponderleser	zum Auslesen des integrierten RFID-Transponders	65 59 283
Schraubendreher T8 Torx		

PID Zubehör

Benennung	Spezifikation
Vorröhrchenhalter	inkl. Luer-Adapter
Vorröhrchen Benzol	Packung á 10 Stück
Vorröhrchen Feuchtigkeit	Packung á 10 Stück
Vorröhrchen Aktivkohle	Packung á 10 Stück
Röhrchenöffner TO 7000	
PID-Lampenreinigungsset	
Ledertaschenset für PID	inkl. Ledertasche für das Gerät
Tasche für PID Zubehör	

Pumpenzubehör

Benennung	
Pumpenadapter	Inkl. Staub- u. Wasserfilter mit Luer-Anschluss
Staub und Wasserfilter für Pumpeneinlass	Inkl. Adapter für 3mm und 5mm Schläuche
Schlauch mit Luer-Adapter	Ersatzschlauch mit Adapter für Pumpenadapter (ohne Filter)
FKM-Schlauch 3,2 mm, inkl. Adaptern	5m
	10m
	20m
Schwimmersonde EPP 3,2 mm	inkl. 3-m-Schlauch
	inkl. 10-m-Schlauch
Schwimmersonde (transparent), mit Luer-Adapter	
Teleskopsonde 150, Edelstahl	Anschluss für Filter ist in 83 19 364 (Staub- u. Wasserfilter) enthalten

Kalibrierzubehör

Benennung	
Kalibrieradapter	
Dräger X-dock® 5300 (Dräger X-am® 8000) mit Master	
Dräger X-dock Modul X-am 8000	Aufnahme für 1 Gerät Dräger X-am 8000
Dräger X-dock Modul X-am 8000+ (Ladefunktion)	Aufnahme für 1 Gerät Dräger X-am 8000 zusätzliche Ladefunktion
Ladeschalen Adapter	Zum Verbinden von Dräger Ladeschalen an Dräger X-Dock Netzteile
Nonan-Tester	
Nonan Flasche	
Schlauch mit Adapter	Ersatzschlauch für Kalibrieradapter, Packung mit je 5 Stk Schlauch mit Adapter

Prüfgase finden Sie in der Gasmesstechnik-Preisliste

GFU GmbH THAERSTRASSE 14 14469 POTSDAM T 0331/504909 info@gfu-potsdam.de www.gfu-potsdam.de

Kommunikationszubehör

Benennung	
Dräger GasVision7 Licence key	
Dräger CC-Vision Basic	Software zur Konfigurierung und Justierung der Messgeräte. Kostenlos auf www.gfu-potsdam.com/software verfügbar
USB DIRA mit USB-Kabel	zur Verbindung zw. einer Computer-USB- und der Infrarot-Schnittstelle der Messgeräte
Halterung USB DIRA	

Ersatzteile

Benennung	
Li-Ion Akku inkl. Rückschale X-am 8000	
E-Set Gehäuse Oberschale X-am 8000	
Pumpenset (nachrüstbar)	ohne Pumpenadapter
Bügel für Gurtbefestigung	

Sets

Benennung	
Dräger X-am 8000 Basic Diffusionsbetrieb	Dräger X-am 8000 inkl. Li-Ion-Akku, Schultergurt, Herstellerzertifikat. Ohne Pumpe, Sensoren, Induktive Ladeschale, Steckernetzteil.
Dräger X-am 8000 Basic Pumpe	Dräger X-am 8000 inkl. Li-Ion-Akku, Pumpe, Pumpenadapter, Schultergurt, Herstellerzertifikat. Ohne Sensoren, Induktive Ladeschale, Steckernetzteil.

Ersatzteilliste

Dräger X-am 8000

GFU GmbH THAERSTRASSE 14 14469 POTSDAM T 0331/504909 info@gfu-potsdam.de www.gfu-potsdam.de